



Zielone Wzgórze

STANDARD WYKONANIA

1. FUNDAMENTY

- żelbetowa ława fundamentowa
- ściana fundamentowa z bloczków M6
- izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych
- izolacja termiczna ścian fundamentowych – styropian gr. 15 cm

2. CZĘŚĆ MIESZKALNA

- ściany nośne – pustak ceramiczny gr. 25 cm
- ściany międzylokalowe - pustak silikatowy gr. 25 cm o podwyższonych parametrach akustycznych
- strop FILIGRAN
- ścianki działowe – bloczki z betonu komórkowego
- wkład kominowy
- posadzka jastrychowa – styropian, folia, beton na całości powierzchni mieszkalnej
- tynki gipsowe maszynowe
- sufit podwieszany z płyt GK
- instalacja centralnego ogrzewania
 - kocioł gazowy dwufunkcyjny,
 - łazienki: grzejniki drabinkowe, ogrzewanie podłogowe
 - pozostałe pomieszczenia: grzejniki płytowe
- doprowadzona siła do płyty elektrycznej
- doprowadzony gaz do kuchenki gazowej
- instalacja gazowa podłączona do sieci gazowej
- instalacja wodna podłączona do sieci
- instalacja kanalizacyjna podłączona do sieci kanalizacyjnej
- instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą bez osprzętu elektrycznego (gniazdka, kontakty) podłączona do sieci elektroenergetycznej
- instalacja wyrównawcza
- RTV, LAN – rozprowadzone okablowanie
- wentylacja grawitacyjna

"Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia materiałów zamiennych w stosunku do projektu i standardu. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne."



Zielone Wzgórze

3. STOLARKA

- PCV, okna pięciokomorowe, pakiet trzyszybowy
- Okleina zewnętrzna – kolor antracyt
- Okleina wewnętrzna – kolor biały
- drzwi zewnętrzne metalowe z przeszkleniem
- parapety zewnętrzne stalowe
- elektryczne rolety antywłamaniowe w kolorze antracytowym sterowane
- brama garażowa segmentowa

4. ELEWACJA

- izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian gr. 20 cm
- tynk akrylowy gr. 1,5 mm

5. DACH

- konstrukcja dachu dwuspadowego – prefabrykowana konstrukcja drewniana
- pokrycie dachowe wykonane z blachy
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym
- orynnowanie PCV
- izolacja pomiędzy 1 piętrem a poddaszem – wełna mineralna 18cm + 12cm + folia paroizolacyjna
- wyłaz dachowy

6. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- ogrodzenie stalowe panelowe lub z siatki– oddzielenie ogrodu od sąsiadów
- 2 miejsca parkingowe wykonane z geokraty
- Wejście do lokalu wykonane z kostki brukowej
- taras wykonany z kostki brukowej

"Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia materiałów zamiennych w stosunku do projektu i standardu. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne."

- aranżacja ogrodu

"Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia materiałów zamiennych w stosunku do projektu i standardu. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne."